


# TM.PRIMO A M2 180 NM AT



|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | antipanické osvětlení                                                                                                                   |
| Čas práce na baterii     | 3 h                                                                                                                                     |
| Pracovní režim           | NM                                                                                                                                      |
| Verze                    | AT - autonomní test                                                                                                                     |
| Barva                    | RAL9003                                                                                                                                 |
| Světelný tok             | 651 lm                                                                                                                                  |
| Činný výkon              | 3.6 W                                                                                                                                   |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                   |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                            |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                      |
| Rozsah pracovních teplot | 5-40 °C                                                                                                                                 |
| Materiál                 | metal                                                                                                                                   |
| Třída izolace            | 1                                                                                                                                       |
| IP                       | IP20                                                                                                                                    |
| IK                       | IK03                                                                                                                                    |
| Baterie                  | LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah                                                                                                                    |
| Katalogové číslo         | TM-A0.M2.AT04W                                                                                                                          |
| Síla světla              | 5.1 W                                                                                                                                   |
| vyrobené z               | leštěná nerezová ocel<br>  černá, práškově malovaná ocel na <b>RAL9003</b><br>(bílá)<br>  černá prášková ocel na <b>RAL9005</b> (Černá) |

