


ITECH C2 305 M AT



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	AT - autonomní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	478 lm
Činný výkon	6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-IT.C2ATM360W
Síla světla	4.5 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	8,9	19,8
3,0	10,1	22,7
4,0	12,6	28,2
5,0	14,2	33,0
6,0	15,4	37,2
7,0	14,6	40,5
8,0	10,5	33,2
9,0	5,8	29,0
10,0	5,2	27,0

