


# ITECH F1 60 NM AT



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                                                                                                                              |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Pracovní režim           | NM                                                                                                                                                                     |
| Verze                    | AT - autonomní test                                                                                                                                                    |
| Barva                    | RAL9005                                                                                                                                                                |
| Světelný tok             | 350 lm                                                                                                                                                                 |
| Činný výkon              | 1.2 W                                                                                                                                                                  |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                                                     |
| Rozsah pracovních teplot | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                                     |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                       | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                       | IK06                                                                                                                                                                   |
| Baterie                  | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalogové číslo         | TM-IT.F1ATN660B                                                                                                                                                        |
| Síla světla              | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |





## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 5,1                         | 12,8                           |
| 3,0             | 5,5                         | 13,8                           |
| 4,0             | 6,0                         | 15,4                           |
| 5,0             | 6,7                         | 16,7                           |
| 6,0             | 7,0                         | 17,8                           |
| 7,0             | 7,1                         | 18,9                           |
| 8,0             | 7,5                         | 19,6                           |
| 9,0             | 7,9                         | 19,8                           |
| 10,0            | 8,1                         | 20,0                           |

