

ITECH F1 60 NM ST



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	350 lm
Činný výkon	1.2 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-IT.F1STN660W
Síla světla	2 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	5,1	12,8
3,0	5,5	13,8
4,0	6,0	15,4
5,0	6,7	16,7
6,0	7,0	17,8
7,0	7,1	18,9
8,0	7,5	19,6
9,0	7,9	19,8
10,0	8,1	20,0

