


ITECH W2 05 CB



Pracovní režim	-
Síla světla	4.5 W
Barva	RAL9003
Čas práce na baterii	-
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Materiál	PC
Napájení	210+250 V AC
Světelný tok	470 lm
IK	IK06
Verze	CB - centrální baterie
IP	IP65
Využití	osvětlení ukončení evakuační cesty / požárního bodu
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Činný výkon	5.9 W
Napájení CB	186+254 V DC
Třída izolace	2
Rozsah pracovních teplot	-25-55 °C
Funkce stmívání	ne
Katalogové číslo	TM-IT.W2CB0060W





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	4,1	9,6
3,0	4,2	10,0
4,0	4,4	10,8
5,0	4,5	11,1
6,0	4,3	11,0
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

