

ONTEC S F2 05 CBA



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	439 lm
Činný výkon	7.0 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK08
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OS.F2CBA060W
Síla světla	4.5 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	6,3	15,0
3,0	6,8	16,6
4,0	7,7	18,7
5,0	8,4	20,6
6,0	8,9	22,3
7,0	9,3	23,6
8,0	9,6	24,5
9,0	9,9	25,3
10,0	10,2	26,0

