


ONTEC S M5 305 M DATA 2 RADIO



Činný výkon	6.8 W
Pracovní režim	M
Síla světla	4.5 W
Barva	RAL9003
Čas práce na baterii	3 h
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
IK	IK08
Verze	DD - DATA2
IP	IP65
Využití	antipanické osvětlení
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Třída izolace	2
Rozsah pracovních teplot	10-40 °C
Světelný tok	576 lm
Materiál	PC
Funkce stmívání	ano
Katalogové číslo	TM-OS.M5DRM360W





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	4,7	11,6
3,0	5,1	13,0
4,0	5,9	14,8
5,0	6,2	16,4
6,0	6,6	17,8
7,0	6,7	19,2
8,0	6,8	20,0
9,0	6,9	20,9
10,0	7,0	22,0

