


ONTEC S W1

302 M DATA 2 COLD



Využití	osvětlení ukončení evakuační cesty / požárního bodu
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DD - DATA2
Barva	RAL9003
Světelný tok	204 lm
Činný výkon	6.5 W
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-15-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OS.W1DDM36CW
cold	ano
Síla světla	2 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5		
3,0		
4,0		
5,0		
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

