

ITECH F2

105 M AT COLD



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	499 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	6 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-IT.F2ATM16CW
cold	ja
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	6,1	14,5
3,0	6,8	16,2
4,0	7,6	18,9
5,0	8,3	20,5
6,0	8,8	22,2
7,0	9,3	23,5
8,0	9,7	24,5
9,0	10,0	25,7
10,0	10,2	26,5

