


# TM.PRIMO P F1 CBA



|                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Fluchtweges                                                                                                                |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | -                                                                                                                                          |
| Betriebsart                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Ausführung                                                                                                      | CB – Zentralbatterie                                                                                                                       |
| Farbe                                                                                                           | RAL9005                                                                                                                                    |
| Lichtstrom                                                                                                      | 462* lm                                                                                                                                    |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W                                                                                                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 6.5 W                                                                                                                                      |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC                                                                                                                               |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                                                                                                               |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                                                                                                         |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | -10-40 °C                                                                                                                                  |
| Material                                                                                                        | metal                                                                                                                                      |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 1                                                                                                                                          |
| IP                                                                                                              | IP20                                                                                                                                       |
| IK                                                                                                              | IK03                                                                                                                                       |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-P0.F1.CBA1B                                                                                                                             |
| das Finish                                                                                                      | Edelstahl poliert<br>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)<br>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz) |

