

TM.ONTEC S20 M2X CB+



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	0 h
Betriebsart	-
Ausführung	CB+
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	154 (L); 309 (H) lm
Wirkleistung	4.4 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-55 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Batterie	Un[V] DC 186-254
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-S2.MXCB+060W



PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,0 - CB L 3,5 - CB H	7,0 - CB L 8,0 - CB H
3,0	3,5 - CB L 3,5 - CB H	8,0 - CB L 9,0 - CB H
4,0	4,0 - CB L 4,5 - CB H	9,5 - CB L 11,0 - CB H
5,0	4,0 - CB L 5,0 - CB H	11,0 - CB L 12,5 - CB H
6,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	12,5 - CB L 14,5 - CB H
7,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	13,5 - CB L 16,0 - CB H
8,0	3,5 - CB L 5,5 - CB H	14,0 - CB L 17,0 - CB H
9,0	3,0 - CB L 5,5 - CB H	14,5 - CB L 18,0 - CB H
10,0	2,0 - CB L 5,0 - CB H	15,0 - CB L 19,0 - CB H

