

# TM.ONTEC S20 M2X CBA



|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                            | Antipannikbeleuchtung                                    |
| Akkulaufzeit                         | -                                                        |
| Betriebsart                          | -                                                        |
| Ausführung                           | CB – Zentralbatterie                                     |
| Farbe                                | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                           | 154 (L); 309 (H) lm                                      |
| Wirkleistung                         | 5.4 W                                                    |
| Stromversorgung                      | 210+250 V AC                                             |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                         | ja                                                       |
| Betriebstemperaturbereich            | -10-40 °C                                                |
| Material                             | PC                                                       |
| Isolations-Schutzklasse              | 2                                                        |
| IP                                   | IP65/IK08                                                |
| IK                                   | IK08                                                     |
| Batterie                             | Un[V] DC 186-254                                         |
| Garantie                             | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                       | TM-S2.MXCBA060W                                          |



PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte  | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,0 - CB L   3,5 - CB H | 7,0 - CB L   8,0 - CB H   |
| 3,0      | 3,5 - CB L   3,5 - CB H | 8,0 - CB L   9,0 - CB H   |
| 4,0      | 4,0 - CB L   4,5 - CB H | 9,5 - CB L   11,0 - CB H  |
| 5,0      | 4,0 - CB L   5,0 - CB H | 11,0 - CB L   12,5 - CB H |
| 6,0      | 3,5 - CB L   5,0 - CB H | 12,5 - CB L   14,5 - CB H |
| 7,0      | 3,5 - CB L   5,0 - CB H | 13,5 - CB L   16,0 - CB H |
| 8,0      | 3,5 - CB L   5,5 - CB H | 14,0 - CB L   17,0 - CB H |
| 9,0      | 3,0 - CB L   5,5 - CB H | 14,5 - CB L   18,0 - CB H |
| 10,0     | 2,0 - CB L   5,0 - CB H | 15,0 - CB L   19,0 - CB H |

