

TM.ONTEC S20 M1U 60 NM ST



Référence catalogue	TM-S2.MUSTN160W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	125 lm
Puissance active	1.95 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,5 - 1h 3,0 - 3h	7,0 - 1h 8,0 - 3h
3,0	3,5 - 1h 3,5 - 3h	9,5 - 1h 8,0 - 3h
4,0	4,5 - 1 h 4,0 - 3h	11,5 - 1 h 9,5 - 3h
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3 h	13,0 - 1 h 11,0 - 3 h
6,0	5,0 - 1 h 3,5 - 3h	15,0 - 1 h 12,5 - 3h
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h	16,5 - 1 h 13,5 - 3h
8,0	5,5 - 1 h 3,5 - 3h	18,0 - 1 h 14,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h 3,0 - 3h	19,0 - 1h 14,5 - 3h
10,0	5,5 - 1 h 2,0 - 3h	20,0 - 1h 15,0 - 3h

