

TM.ONTEC S20 M2X CB+



Référence catalogue	TM-S2.MXCB+060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	0 h
Mode de fonctionnement	-
Version	CB+
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	154 (L); 309 (H) lm
Puissance active	4.4 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	Un[V] DC 186-254
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,0 - CB L 3,5 - CB H	7,0 - CB L 8,0 - CB H
3,0	3,5 - CB L 3,5 - CB H	8,0 - CB L 9,0 - CB H
4,0	4,0 - CB L 4,5 - CB H	9,5 - CB L 11,0 - CB H
5,0	4,0 - CB L 5,0 - CB H	11,0 - CB L 12,5 - CB H
6,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	12,5 - CB L 14,5 - CB H
7,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	13,5 - CB L 16,0 - CB H
8,0	3,5 - CB L 5,5 - CB H	14,0 - CB L 17,0 - CB H
9,0	3,0 - CB L 5,5 - CB H	14,5 - CB L 18,0 - CB H
10,0	2,0 - CB L 5,0 - CB H	15,0 - CB L 19,0 - CB H

