

TM.PRIMO PP 40D 180 M DATA2



Numer katalogowy	TM-PP.40D.BD03M
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DD - DATA2
Kolor	M – Mirror
Widoczność	40 m
Luminancja	>500 cd/m ²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.0 W
Moc czynna	* W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
materiał	metal
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na : RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
wersja	P - wersja jednostronna D - wersja dwustronna
klasa izolacji	I
luminancja	> 300 cd/m ²

