

TM.ONTEC S20 M2X CB+



Numer katalogowy	TM-S2.MXCB+060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	0 h
Tryb pracy	-
Wersja	CB+
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	154 (L); 309 (H) lm
Moc czynna	4.4 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	Un[V] DC 186-254
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,0 - CB L 3,5 - CB H	7,0 - CB L 8,0 - CB H
3,0	3,5 - CB L 3,5 - CB H	8,0 - CB L 9,0 - CB H
4,0	4,0 - CB L 4,5 - CB H	9,5 - CB L 11,0 - CB H
5,0	4,0 - CB L 5,0 - CB H	11,0 - CB L 12,5 - CB H
6,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	12,5 - CB L 14,5 - CB H
7,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	13,5 - CB L 16,0 - CB H
8,0	3,5 - CB L 5,5 - CB H	14,0 - CB L 17,0 - CB H
9,0	3,0 - CB L 5,5 - CB H	14,5 - CB L 18,0 - CB H
10,0	2,0 - CB L 5,0 - CB H	15,0 - CB L 19,0 - CB H

