

ITECH C1 60 NM ST



Активная мощность	1.2 W
Режим работы	NM
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Цвет	RAL9003
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
ИК	IK06
Версия	ST - стандартный тест
IP	IP65
Применение	освещение пути эвакуации
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Класс изоляции	2
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Световой поток	304 lm
Материал	PC
Функция затемнения	нет
Каталожный номер	TM-IT.C1STN660W





ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Расстояние стена - светильник

8,6

9,6

11,0

9,2

4,5

3,5

Расстояние светильник- светильник

19,2

22,0

26,5

29,5

27,5

22,0

