

# TM.PRIMO PP 30D CBA

TM TECHNOLOGIE



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | определение направления эвакуации                                                                                                                                       |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | -                                                                                                                                                                       |
| Режим работы                                                                                            | -                                                                                                                                                                       |
| Версия                                                                                                  | CB - центральная батарея                                                                                                                                                |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                                 |
| Видимость                                                                                               | 30 m                                                                                                                                                                    |
| Яркость                                                                                                 | >500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                                                                                                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | * W                                                                                                                                                                     |
| Источник питания                                                                                        | 210÷250 V AC                                                                                                                                                            |
| Источник питания CB                                                                                     | 186÷254 V DC                                                                                                                                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | -10÷40 °C                                                                                                                                                               |
| Материал                                                                                                | metal                                                                                                                                                                   |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                                                                                                                                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                      | IK07                                                                                                                                                                    |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-PP.30D.CBA1W                                                                                                                                                         |
| материал                                                                                                | металл                                                                                                                                                                  |
| светильники отделанные металлом                                                                         | полированная нержавеющая сталь<br>  сталь с порошковым покрытием белого цвета<br>- <b>RAL 9003</b><br>  сталь с порошковым покрытием черного<br>цвета - <b>RAL 9005</b> |

